

**Produktinfo:****Apparatskåpen finns i tre grundmodeller:**

- Med styrning i två hastigheter.
- Med frekvensstyrning.
- Med hydraulstyrning.

I sina grundutföranden är skåpen klara för:

- 12 våningar nedkollektiv eller 8 våningar fullkollektiv.
- Inbyggt, termiskt motorskydd.
- Nödsignal, vidareledning, nödljus och kontroll av batteriets funktion ingår.
- Styrning av automatdörr och/eller besam.
- Styrning av färdriktningspilar och ankomstsignal.
- Styrning av våningsvisare.
- Styrning av "fullsatt" och "överlast".
- Samtliga apparatskåp är EMC-testade och CE-märkta.

Övrigt:

Kontaktorerna är av typ Télémécanique.
 Batteriet är av hög kvalitet med 5 års livslängd.
 Anslutning till elektronikmodulen görs med jackbara plintar.
 Skåpen är försedda med dubbeldörrar.
 Säkringar och huvudbrytare är åtkomliga från utsidan.

Mått:**Väggmonterade:**

Olika varianter kan fås efter önskemål. Riktmarke är standardmåten 800 x 900 mm.

Golvmonterade:

Olika varianter kan fås efter önskemål. För golvmonterade skåp på sockel är riktmärket standardmåten 800 x 1 700 mm.

För ytterligare information, kontakta Hissmekano, tel 08-544 441 90.

Benämning:**Artikelnr:****Styrning i två hastigheter:**

| | |
|------------|----------|
| Max 5,5 kW | 550 5500 |
| Max 7,5 kW | 550 7500 |
| Max 11 kW | 551 1000 |
| Max 15 kW | 551 5000 |
| Max 20 kW | 552 0000 |

Frekvensstyrning:

| | |
|-------------|----------|
| Max 4 kW | 500 4000 |
| Max 5,5 kW | 500 5500 |
| Max 7,5 kW | 500 7500 |
| Max 11 kW | 501 1000 |
| Max 15 kW | 501 5000 |
| Max 18,5 kW | 501 8500 |
| Max 22 kW | 502 2000 |
| Max 30 kW | 503 0000 |
| Max 37 kW | 503 7000 |

Hydraulstyrning. GMV, IGV, el motsv.:

| | |
|------------|----------|
| Max 7,5 kW | 560 7500 |
| Max 9 kW | 560 9000 |
| Max 15 kW | 561 5000 |
| Max 20 kW | 562 0000 |
| Max 30 kW | 563 0000 |